



Innengewindebuchsen, Typ IS
Kurzzeitbolzenschweißen mit Hubzündung
Short-cycle DA tapped bosses, type IS

	D	M6	M8
	D1	8,0	10,8
	D2	9,0	12,6
	L	siehe Tabelle / see table	
	L1	7,5	10,0
	Keramikring / Ceramic ferrule	UF10	UF12

Stahl 4.8 schweißgeeignet (verkupfert) Steel 4.8 suitable for welding (copper-plated)		Rostfreier Stahl A2-50 (schweißgeeignet) Stainless steel A2-50 (suitable for welding)	
Abmessung Dimension	Bestell-Nr. Order No.	Abmessung Dimension	Bestell-Nr. Order No.
M6 x 7,5 x D8 x 12	B60625	M6 x 7,5 x D8 x 12	B61625
M6 x 7,5 x D8 x 15	B60630	M6 x 7,5 x D8 x 15	B61630
M6 x 7,5 x D8 x 16	B60635	M6 x 7,5 x D8 x 16	B61635
M6 x 7,5 x D8 x 20	B60640	M6 x 7,5 x D8 x 20	B61640
M6 x 7,5 x D8 x 25	B60645	M6 x 7,5 x D8 x 25	B61645
M6 x 7,5 x D8 x 30	B60680	M6 x 7,5 x D8 x 30	B61680
M6 x 7,5 x D8 x 35	B60685	M6 x 7,5 x D8 x 35	B61685
M6 x 7,5 x D8 x 40	B60690	M6 x 7,5 x D8 x 40	B61690
M8 x 8,5 x D10,8 x 15	B60650	M8 x 8,5 x D10,8 x 15	B61650
M8 x 10 x D10,8 x 20	B60655	M8 x 10 x D10,8 x 20	B61655
M8 x 10 x D10,8 x 25	B60660	M8 x 10 x D10,8 x 25	B61660
M8 x 10 x D10,8 x 30	B60665	M8 x 10 x D10,8 x 30	B61665
M8 x 10 x D10,8 x 35	B60670	M8 x 10 x D10,8 x 35	B61670
M8 x 10 x D10,8 x 40	B60675	M8 x 10 x D10,8 x 40	B61675

Bestellbeispiel für eine Innengewindebuchse Typ IS mit D1 = M6, B = 7,5 mm, D2 = 8 mm, L = 12 mm:

SOYER-Innengewindebuchse, Typ IS, M6 x 7,5 x Ø8 x 12 mm, Bestell-Nr. B60625.

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage.

Lieferung nach Absprache, da Anfertigung auftragsbedingt erfolgt.

IG-Buchsen M6 + M8 Verfügbarkeit nach Absprache

Ordering example for a tapped stud, type IS with D1 = M6, B = 7.5 mm, D2 = 8 mm, L = 12 mm:

SOYER tapped stud, Type IS, M6 x 7.5 x Ø8 x 12 mm, Order No. B60625.

Dimensions not specified on request.

Delivery time is subject to prior consultation with us as these items are made to order.

M6 + M8 IG studs are subject to availability - please contact us